ООО «Бергхайм»
198216, г. Санкт - Петербург
ул. Автомобильная, д. 8
Тел.:+7(812)380-41-14
+7(812)757-75-28
e- mail: info@bergheim.ru

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ФАСОВКИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ

Дозаторы ДР14-50 весовые автоматические с роторным питателем. Предназначены для фасовки сыпучих, порошкообразных и зернистых продуктов таких, как сухие строительные смеси, цемент, песок, известь, шлак и другие материалы в клапанные мешки весом от 10 до 50 килограмм со скоростью до 200 упаковок в час.

Горизонтальный роторный питатель, оборудован быстросъёмной боковой крышкой, которая обеспечивает возможность легкого доступа для чистки и визуального контроля.

Дозирование - весовое, осуществляется по принципу «брутто», продукт непрерывно взвешивается вместе с мешком по мере его наполнения. Двухскоростной алгоритм дозирования, значительно увеличивает точность.

Производительность дозатора зависит от размера клапана, дозы фасуемого продукта и требуемой точности. При фасовке продукта с насыпным весом 1000 кг/м³ в мешки по 50 кг, она составляет около 10 т/час.

Стандартная комплектация дозатора.

1. Дозатор
2. Пульт управления с частотным преобразователем.
3. Заслонка дископоворотная с пневмоприводом Ду250
4. Устройство автоматического прижима и сброса мешков.
5. Фильтр-регулятор давления

Стоимость с НДС 18% 235 410 руб.

Дополнительная комплектация дозатора.

1. Транспортер
2. Расходный бункер

Основные технические характеристики

Производительность мешков/час*	до 180
Питание сжатым воздухом, МПа	0,6...0,8
Расход сжатого воздуха, литр/мин, не более	100
Диапазон рабочих температур: без осушки воздуха, град С	+5...+40
Диапазон рабочих температур: с осушкой воздуха, град С	-30...+40
Рабочая относительная влажность воздуха, %, не более	80±2
Срок службы, лет, не менее	8
Предел дозирования (НПД),кг	10...50
Дискретность/цена поверочного деления, кг	0,2/0,5
Габаритные размеры	860*600*1650мм

*-производительность зависит от физических свойств продукта и требуемой точности.

Основные преимущества дозаторов ДР14-50

- Высокая точность дозирования (двухскоростной алгоритм управления с точной досыпкой)
- Автоматические счетчики количества мешков и суммарного веса продукта
- Компактные размеры (удобство встройки в технологические комплексы)
- Использование пневматики фирмы «Камоцци» увеличивает надежность и долговечность работы оборудования.

● Габаритные и установочные размеры, технические характеристики могут быть скорректированы индивидуально, по требованию заказчика.

Гарантия 12 месяцев!